

# 00 Allgemeines

Baugruppe		Betriebsstoff (Blatt-Nr. der MB-Betriebsstoffvorschrift)	Jahreszeit	Füllmenge (l)	
				435.115	435.110 .111 .113
Batterie	-Klemmen	Säureschutzfett FT 40 VI (350) techn. Vaseline <sup>1)</sup>	ganz-jährig	nach Bedarf	
	-Nachfüllung	destilliertes Wasser			
Startpilot	Vorratsbehälter	Anlaßkraftstoff	ganzjährig	0,05	0,05
Kraftstoffanlage	Kraftstoffbehälter	Diesekraftstoff DIN 51 601	ganzjährig	160	160
Kühlanlage	mit Heizung	Kühlmittel <sup>7)</sup> (325)	ganzjährig	20	20
	davon Frostschutz bis - 25° C - 13° F (Serienfüllung)	Gefrierschutzmittel (325)		8	8
	davon bei Frostschutz bis - 40° C - 40° F	Gefrierschutzmittel (325)		10,2	10,2
	und Korrosionsschutz	Veredlungsmittel (311)		0,2	0,2
Scheibenwaschanlage	Scheibenwaschbehälter	MB-Scheibenwaschmittel	ganzjährig	9,5	7

1) für Militärfahrzeuge gilt:

- a) es dürfen nur die von Daimler-Benz freigegebenen Öle verwendet werden.
- b) freigegebene Öle nach Angaben des Fahrzeug-Herstellers verwenden.  
Bestehen keine Vorgaben des Fahrzeug-Halters, so sind die freigegebenen, handelsüblichen Öle zu verwenden.

7) bestehend aus Wasser, Gefrierschutz- und Veredlungsmittel.